



Toebehoren




Pumpcontrol (230V).		Code	Euro
Pumpcontrol met kabeling 10 Amp. (max. 1,5 pk, 230 V)		A2.03.110	59,00
Pumpcontrol origineel met bekabeling 10 Amp. (max. 1,5 pk, 230 V)		A2.03.105	94,00
Deze pumpcontrol is niet vuilgevoelig en heeft standaard een verplaatsbare manometer. De pumpcontrol is een doorstromingsschakelaar die de pomp volautomatische in -of uitschakelt wanneer kraan of klep geopend of gesloten wordt. De pumpcontrol beveiligt de pomp tegen het drooglopen en zorgt voor constante druk. Geschikt voor centrifugaalpompen en dompelpompen tot 1,8 Pk (16 Amp.) Aansluiting 1". Minimale capaciteit 15 ltr./uur Maximale capaciteit 7500 ltr./uur bij max druk 10 bar			



Presscontrol (230V).	Aansl.	Max. m ³ /h	Max. Kw	Max. Amp.	Code	Euro
Presscontrol + bekabeling	2 x 1"	7.200 ltr.	1,1 Kw	10 Amp.	A2.03.226	59,00
Presscontrol standaard	2 x 1"	7.200 ltr.	1,5 Kw	16 Amp.	A2.03.125	92,00
Presscontrol + bekabeling	2 x 1"	7.200 ltr.	1,5 Kw	16 Amp.	A2.03.124	99,00



Pro-control (230V).	Aansl.	Max. m ³ /h	Max. Kw	Max. Amp.	Code	Euro
Electronische pompregeling (met bekabeling)	2 x 1.1/4"	10.200 ltr.	2,2 Kw	30 Amp.	A2.03.129	99,00



Ecopres (230V).	Aansl.	Max. m ³ /h	Max. Kw	Max. Amp.	Code	Euro
Econ. elektronische pompregel. (zonder manometer)	2 x 1"	4.800 ltr.	1,1 Kw	10 Amp.	A2.03.126	75,00



Mascontrol (230V).	Aansl.	Max. m ³ /h	Max. Kw	Max. Amp.	Code	Euro
Electronische pompregeling (zonder manometer)	2 x 1.1/4"	10.200 ltr.	2,2 Kw	30 Amp.	A2.03.127	152,00



Controlpres (230V).	Aansl.	Max. m ³ /h	Max. Kw	Max. Amp.	Code	Euro
Intelligente pompregeling met instelbare drukwachter* en manometer	2 x 1.1/4"	10.200 ltr.	2,2 Kw	30 Amp.	A2.03.128	246,00

*(houdt druk constant ongeacht het gewenste debiet)




Flowsystem by Luise (230V - 400V).	Code	Euro
Gelijkaardig aan pumpcontrol maar dan volledig regelbaar op zowel start als maximale druk. Deze beveiliging werkt volledig mechanisch en leverbaar in 230V uitvoering	A2.03.130	117,00
Flowsystem is eventueel ook leverbaar in een 380V uitvoering maar dan zonder droogloopbeveiliging	A2.03.135	117,00


Frequentiesturingen



WACS.	Code	Euro
Watergekoelde frequentieregelaars die het toerental van een pomp volautomatisch regelen naar een constante druk, dit ongeacht het debiet (max. flow 15m ³ /uur).		
PWM 230 1 basic 4,3 IN 230 V- OUT 230VAC - 0,55kW - 4,3A - aansl. 1.1/4" x 1.1/2"	B2.03.299	374,00
PWM 230 1 basic 8,5 IN 230 V- OUT 230VAC - 1,1kW - 8,5A - aansl. 1.1/4" x 1.1/2"	B2.03.300	424,00
PWM 230 3 basic 4,7 IN 230 V- OUT 3 X 230VAC - 1kW - 4,7A - aansl. 1.1/4" x 1.1/2"	B2.03.302	605,00
PWM 230 D/10,5 IN 230 V- OUT 3 X 230VAC - 2,2kW - 10,5A - aansl. 1.1/4" x 1.1/2"	B2.03.304	900,00
PWM 400 D /7,5 3 X 400VAC - 3kW - 7,5A - aansl. 1.1/4" x 1.1/2"	B2.03.306	1.502,00
PWM 400 D /13,3 3 X 400VAC - 5,5kW - 13,3A - aansl. 1.1/4" x 1.1/2"	B2.03.310	1.689,00




	Ø x Hoogte cm	Aansluiting	Code	Euro
Electrische gelaste drukketel vertikaal, in- en uitwendig gegalvaniseerd. CE gekeurd volgens richtlijn 97/23/CE-PED geleverd met serienummer. Werkdruk: 4 bar. Testdruk 5,72 bar.				
100 ltr.	38 x 105	1"	B2.00.705	313,00
200 ltr.	50 x 125	1.1/4"	B2.00.710	402,00
300 ltr.	60 x 142	1.1/4"	B2.00.720	508,00
500 ltr.	65 x 176	2"	B2.00.730	709,00
750 ltr.	80 x 170	2"	B2.00.725	1.238,00
1000 ltr.	80 x 220	2"	B2.00.735	1.289,00



Electrische gelaste **universele** drukketel horizontaal, in- en uitwendig gegalvaniseerd (idem uitvoering hier boven). Werkdruk: 4 bar.


75 ltr.	38 x 43 x 83		B2.00.740	353,00
100 ltr.	38 x 43 x 103		B2.00.745	386,00
200 ltr.	50 x 55 x 120		B2.00.750	443,00
300 ltr.	60 x 65 x 130		B2.00.755	556,00

Standaard druktanks tot 5000 Ltr op aanvraag leverbaar, tevens voor perslucht tot 15 bar.




Toebehoren:

Ontluchter 1" Luise	A2.01.280	30,00
Beluchter 1" Luise	A2.01.240	25,00
Beluchter 1.1/4" Luise	A2.01.250	27,00
Beluchter 1.1/2" Luise	A2.01.260	28,00
Beluchter 2" Luise	A2.01.270	35,00




Beluchter voor montage van bovengrondse pompen op galvatank Luise

Type mini 1/2" x 1/2"	voor tanks van 25 tot 500 ltr.	A2.01.271	50,00
Type midi 1/2" x 3/4"	voor tanks van 500 tot 2000 ltr.	A2.01.272	85,00
Type maxi 1/2" x 3/4"	voor tanks van 2000 tot 4000 ltr.	A2.01.273	118,00
Type super maxi 1/2" x 3/4"	voor tanks van 4000 tot 6000 ltr.	A2.01.274	144,00




Niveau-aanduidder 2 x 1/2" Ø buis 16 mm x 1 mtr.	A2.01.231	49,00
--	-----------	--------------



HORIZONTALE Hydrofoortanks met membraam.			L x B x H (cm)	Code	Euro
Inhoud 24 ltr.	horizontaal met plateau	1" draad	47 x 27 x 28	A2.00.500	41,00
Inhoud 60 ltr.	horizontaal met plateau	1" draad	67 x 40 x 48	A2.00.510	155,00
Inhoud 100 ltr.	horizontaal met plateau	1" draad	72 x 50 x 58	A2.00.520	266,00




VERTICALE Hydrofoortanks met membraam.			ø(cm)	Hoogte(cm)	Code	Euro
Inhoud 8 ltr.	verticaal	3/4" draad	20,4	31,5	A2.00.530	32,00
Inhoud 24 ltr.	verticaal	1" draad	27	47	A2.00.540	40,00
Inhoud 50 ltr.	verticaal op voet	1" draad	40	60	A2.00.550	129,00
Inhoud 100 ltr.	verticaal op voet	1.1/4" draad	50	80,5	A2.00.560	258,00
Inhoud 200 ltr.	verticaal op voet	1.1/4" draad	60	106,5	A2.00.570	449,00
Inhoud 300 ltr.	verticaal op voet	1.1/4" draad	65	127	A2.00.580	617,00
Inhoud 500 ltr.	verticaal op voet	1.1/4" draad	77,5	142	A2.00.590	892,00



Losse membramen.		Merk	Code	Euro
Membraam voor 8 ltr. tank	horizontaal	Elbi	A2.00.600	12,00
Membraam voor 25 ltr. tank	horizontaal	Elbi/Cimm	A2.00.610	13,00
Membraam voor 50 ltr. tank	horizontaal	Elbi	A2.00.620	24,00
Membraam voor 60/100 ltr. tank	hor- en vertic.	Elbi	A2.00.630	68,00
Membraam voor 150/200 ltr. tank	verticaal	Elbi	A2.00.640	121,00
Membraam voor 300 ltr. tank	verticaal	Elbi	A2.00.650	156,00
Membraam voor 500 ltr. tank	verticaal	Elbi	A2.00.655	247,00
Membraam voor 25 ltr. tank	horizontaal	Zilmet/Varem	A2.00.651	16,00
Membraam voor 60 ltr. tank	horizontaal	Zilmet	A2.00.652	55,00



Hydrofoortanks roestvrijstaal (werkdruk tot 10 bar)



HORIZONTAAL.	L x B x H (cm)	Code	Euro
Membraamtank RVS304 horizontaal 24 ltr	47 x 27 x 28	A2.00.660	141,00
Membraamtank RVS304 horizontaal 60 ltr	67 x 40 x 48	A2.00.670	489,00



VERTICAAL.	Aansluiting	ø (cm)	Hoogte cm	Code	Euro
Waterslagvanger RVS304 verticaal 2 ltr	1/2"	14,6	23	A2.00.680	65,00
Membraamtank RVS304 verticaal 5 ltr	1"	15,6	32	A2.00.695	44,00
Membraamtank RVS304 verticaal 24 ltr	1"	25	47	A2.00.690	189,00

C2 Lite Composiet membraamtanks



Oxidatie vrije hydrofoortanks met 5 jaar garantie (zowel op tank als membraam) die naast hun toepassing in de voedings- en drinkwatersector ook vooral terug te vinden zijn in de industrie en landbouw. De gepatenteerde tanks zijn vervaardigd uit polypropyleen liner en het membraam uit 100% butyl.

Type	Inhoud in liter	Aansluit.	Gewicht in kg	Diameter cm	Hoogte cm	Code	Euro
C2B-60	60 ltrs	1"	5	41,8	65	B2.00.450	188,00
C2B-80	80 ltrs	1"	6,6	42	85	B2.00.460	214,00
C2B-100	100 ltrs	1"	8	42	97	B2.00.470	251,00
C2B-130	130 ltrs	1"	9,9	42	123	B2.00.480	338,00
C2B-200	200 ltrs	1.1/4"	16,5	54	110	B2.00.490	416,00
C2B-250	250 ltrs	1.1/4"	21,7	54	130	B2.00.500	477,00
C2B-300	300 ltrs	1.1/4"	28,4	54	165	B2.00.510	539,00
C2B-350	350 ltrs	1.1/4"	31,2	61	145	B2.00.520	692,00
C2B-450	450 ltrs	1.1/4"	42,1	61	183	B2.00.530	882,00



RVS Hydrofoor - en sanitairslangen


Onze met RVS 304 omvlochten drukslangen zijn standaard uitgevoerd met EPDM-binnenvoering voor koud en warm water (-20 C° tot +100 C° bij een werkdruk tot max. 15 bar). De koppelingen zijn messing vernikkeld (**diverse andere maten op aanvraag leverbaar**).



Rechte slangen binnen/buitendraad voor drinkwater met RVS 304 omvlechting.	Code	Euro
1/2" 50 cm lang	A2.01.430	5,70
3/4" 50 cm lang	A2.01.440	9,20
1" 50 cm lang	A2.01.450	12,70
1" 60 cm lang	A2.01.460	13,60
1" 80 cm lang	A2.01.470	15,90
1" 100 cm lang	A2.01.480	17,80
1.1/4" 80 cm lang	A2.01.490	26,00
1.1/2" 80 cm lang	A2.01.500	44,20
2" 80 cm lang	A2.01.510	63,90



Slang met knie binnen/buitendraad voor pompgroep met RVS 304 omvlechting.	Code	Euro
1" 50 cm lang	A2.01.520	15,10
1" 60 cm lang	A2.01.530	16,10
1" 80 cm lang	A2.01.540	18,20
1" 100 cm lang	A2.01.550	20,30



Packing voor flexibele slang	1"	A2.01.560	0,35
Packing voor flexibele slang	1.1/4"	A2.01.570	0,45
Packing voor flexibele slang	1.1/2"	A2.01.580	0,60
Packing voor flexibele slang	2"	A2.01.590	1,10

Complete hydrofoor-units zonder pomp

Complete hydrofoorunits (zonder pomp) geschikt voor alle zelfaanzuigende pompen, dubbelwaaierig niet-zelfaanzuigende pompen en bronpompen, alle tot max 4 Pk.

Bestaande uit:

- RVS omvlochten slang + messing t-stuk, knie en dichting
- Membraamtank Elbi of Wellmate
- Drukschakelaar + drukmeter
- Uitvoering 230 V, met bekabeling en stekker.
- Uitvoering 380 V, zonder bekabeling en stekker
- Prijzen zijn ongemonteerd.



ELBI.	Volt	Code	Euro
25 ltr. ketel vertikaal	230 V	A1.07.145	71,00
25 ltr. ketel horizontaal	230 V	A1.07.150	89,00
50 ltr. ketel vertikaal	230 V	A1.07.160	177,00
50 ltr. ketel vertikaal	400 V	A1.07.165	168,00
60 ltr. ketel horizontaal	230 V	A1.07.170	206,00
60 ltr. ketel horizontaal	400 V	A1.07.175	197,00
100 ltr. ketel vertikaal	230 V	A1.07.180	286,00
100 ltr. ketel vertikaal	400 V	A1.07.185	280,00
100 ltr. ketel horizontaal	230 V	A1.07.190	293,00
100 ltr. ketel horizontaal	400 V	A1.07.195	286,00
200 ltr. ketel vertikaal	230 V	A1.07.200	468,00
200 ltr. ketel vertikaal	400 V	A1.07.205	460,00




C2 Lite Composiet	Volt	Code	Euro
60 ltr. ketel vertikaal	230 V	B1.07.232	256,00
60 ltr. ketel vertikaal	400 V	B1.07.236	249,00
80 ltr. ketel vertikaal	230 V	B1.07.242	285,00
80 ltr. ketel vertikaal	400 V	B1.07.246	278,00
100 ltr. ketel vertikaal	230 V	B1.07.252	328,00
100 ltr. ketel vertikaal	400 V	B1.07.256	321,00
130 ltr. ketel vertikaal	230 V	B1.07.262	429,00
130 ltr. ketel vertikaal	400 V	B1.07.266	435,00
200 ltr. ketel vertikaal	230 V	B1.07.272	524,00
200 ltr. ketel vertikaal	400 V	B1.07.276	517,00
250 ltr. ketel vertikaal	230 V	B1.07.282	596,00
250 ltr. ketel vertikaal	400 V	B1.07.286	589,00
300 ltr. ketel vertikaal	230 V	B1.07.292	668,00
300 ltr. ketel vertikaal	400 V	B1.07.296	660,00
350 ltr. ketel vertikaal	400 V	B1.07.306	833,00
450 ltr. ketel vertikaal	400 V	B1.07.317	1.049,00

Bij alle 400 V uitvoeringen kan ook de Condordrukschakelaar met ingebouwde thermische beveiliging geleverd worden.

Meerprijs Condordrukschakelaar	B1.07.320	75,00
--------------------------------	-----------	--------------


Manometers diameter 50 mm, 1/4" buitendraad.

	Code	Euro
0 - 6 bar onderaansluiting	A2.01.601	4,95
0 - 6 bar achter aansluiting	A2.01.602	4,95


Manometers diameter 63 mm, 1/4" buitendraad.


	Code	Euro
0 - 6 bar achter aansluiting	A2.01.605	5,35
0 - 12 bar achter aansluiting	A2.01.606	5,35
0 - 16 bar achter aansluiting	A2.01.607	5,35
0 - 6 bar onder aansluiting	A2.01.615	5,35
0 - 12 bar onder aansluiting	A2.01.616	5,35
0 - 16 bar onder aansluiting	A2.01.625	5,35


Manometers diameter 63 mm glycerine gevuld, 1/4" buitendraad.

	Code	Euro	
Met RVS omkasting	0 - 6 bar achter aansluiting	A2.01.630	14,80
	0 - 12 bar achter aansluiting	A2.01.631	14,80
	0 - 16 bar achter aansluiting	A2.01.632	14,80
Met RVS omkasting	0 - 6 bar onder aansluiting	A2.01.635	14,80
	0 - 12 bar onder aansluiting	A2.01.636	14,80
	0 - 16 bar onder aansluiting	A2.01.637	14,80


Vacuummeters diameter 63 mm glycerine gevuld, 1/4" onder aansluiting.

	Code	Euro	
Met RVS omkasting	0 tot -10 mtr	A2.01.645	14,80




	Code	Euro
T-stuk 1" 2 x binnen - 1 x buitendraad	A2.01.650	4,70
5-weg T-stuk 1" 2 x binnen - 1 x buitendraad extra 2 x 1/4" binnendraad (manometer + drukschakelaar)	A2.01.660	5,10
5-weg T-stuk idem maar extra lang model	A2.01.665	6,30
Knie 1" binnen - buitendraad	A2.01.670	5,30


Droogloopbeveiliging hydrofoorgroep tot 1 PK

Type	Max Amp	Code	Euro
MPi Hydrostop	10A	A2.03.200	19,50



Type	Code	Euro
Drukschakelaar 220V type SQUARE D.		
- instelbaar tussen 1,4 en 4,6 bar, 1/4 achteraansluiting		
- SQUARE-D max. 16 amp. schakelvermogen	A2.07.101	16,30
- SQUARE-D SK 1 max. 10 amp. schakelvermogen	A2.08.101	11,10




Drukschakelaar 220V type FURNASS met onderdrukbeveiliging.		
- Standaard Furnass 16 Amp (specificaties idem aan SQUARE D)	A2.07.102	38,25
- Furnass SK 2 10 Amp	A2.08.102	18,50




Drukschakelaar 380V type XPT 5.		
- max. afslagdruk 5 bar - Min. aanslagdruk 1,4 bar	A2.07.105	19,25
- 1/2" achteraansluiting en max. 16 amp. schakelvermogen		

Drukschakelaar 380V type XPT 12 (tbv compressoren).		
- max. afslagdruk 12 bar, min. in aanslagdruk 5 bar	A2.07.106	20,50
- 1/2" achteraansluiting en max. 16 amp. schakelvermogen		



Drukschakelaar type MDR 1 met 1/4" binnendraad.
 - 2 polig - 220 V, schakelvermogen 2,5 Kw, 16 AMP, max. uitschakeldruk 6 bar, ingeregelde drukdiferentie van 1,5 bar; met uitwendige manuele aan - en uitschakelaar

Type	Uitschakeldruk	Aansluiting	Code	Euro
MDR 1/6	2 - 6 bar	1/4"	A2.07.100	18,00
MDR 1/11 (ook voor compressor)	2 - 11 bar	1/4"	A2.07.103	20,00




Drukschakelaar type MDR 4 S.
 - 3 polig - 380 V; schakelvermogen 5,5 Kw
 - max. uitschakeldruk 11 bar, met instelbare aan - en uitschakeldruk

Type	Uitschakeldruk	Aansluiting	Code	Euro
MDR 4 S/6	1,5 - 6,0	1/2"	A2.07.110	39,00
MDR 4 S/11	4,0 - 11,0	1/2"	A2.07.120	75,00




Onderdrukschakelaar type MDR 4 SU.
 - 3 polig - 380 V; schakelvermogen 4 Kw
 - met omgekeerde schakelfunctie

Type	Uitschakeldruk	Aansluiting	Code	Euro
MDR 4 SU/6	1,5 - 6,0	1/2"	A2.07.150	62,00



Drukschakelaar type MDR 5.
 - 3 polig; schakelvermogen 5,5 Kw
 - zonder thermische beveiliging

Type	Uitschakeldruk	Aansluiting	Code	Euro
5/5	1,5 - 5,0	1/2"	A2.07.165	79,00
5/8	2,0 - 8,0	1/2"	A2.07.166	103,00
5/11	4,0 - 11	1/2"	A2.07.168	168,00
5/16	6,0 - 16	1/2"	A2.07.167	168,00




Drukschakelaar type MDR 5 K - met ingebouwde thermische beveiliging.
 - 3 polig; schakelvermogen 5,5 Kw
 - max. uitschakeldruk 5 bar

Type	Amp	Code	Euro
MDR 5/5 K - 2,45	1,5 - 2,45	A2.07.170	126,00
MDR 5/5 K - 4,20	2,4 - 4,2	A2.07.180	126,00
MDR 5/5 K - 7,0	4,0 - 7,0	A2.07.190	126,00
MDR 5/5 K - 10,3	6,1 - 10,3	A2.07.200	134,00
MDR 5/5 K - 14,0	9,0 - 14,0	A2.07.210	142,00
MDR 5/5 K - 18,0	11,0 - 18,0	A2.07.220	142,00



Motorbeveiligingsschakelaars en softstarters



Opbouwschakelaars. Met thermische en magnetische beveiliging in een kunststof behuizing type KG IP 55.


Stroombereik	Amp	Code	Euro
Type CMS 2,5	1,60 - 2,50	A2.07.230	60,00
Type CMS 4,0	2,50 - 4,00	A2.07.240	60,00
Type CMS 6,3	4,00 - 6,30	A2.07.250	60,00
Type CMS 10	6,30 - 10,0	A2.07.260	68,00
Type CMS 16	10,0 - 16,0	A2.07.270	68,00
Type CMS 22	16,0 - 22,0	A2.07.280	73,00



Softstarters analoog. Met ingebouwde bypass en thermische overload beveiliging (zonder kunststof behuizing).

Type	Max. Kw	Code	Euro
RVS AX 17	7,5 Kw	B2.07.500	904,00
RVS AX 31	15 Kw	B2.07.510	1.085,00
RVS AX 44	22 Kw	B2.07.520	1.186,00
RVS AX 58	30 Kw	B2.07.530	1.281,00

Doorstroom - en vacuumschakelingen



	Code	Euro
Flowcontrol met messing 1" buitendraad voor montage op zowel zuig - als persleiding Schakelvermogen 16 Amp 230 v Max. 120°C vloeistoftemperatuur, max. 10 bar	B2.07.285	67,00



VC 100	Code	Euro
Vacuum- of onderdrukschakelaar voor montage op de zuigleiding Schakelvermogen 10 Amp 230V, aansluiting 1/4" binnendraad Max. afstand tussen schakelaar en zuigleiding 4 mtr. Minimum vacuum: - 0,1 mtr.	B2.07.286	52,60

Niveauschakelingen



Mechanische vlotters 3/4".

PVC niveauregelaar compleet met bal.
Max. 10 bar. Max. 60 graden Celsius, max. doorlaat 30 ltr./min.

Code	Euro
A2.05.260	18,00



Vlotter ventiel messing met kunststof bal.

	Code	Euro
1/2" buitendraad max. doorlaat 20 ltr./min.	B2.05.270	13,80
3/4" buitendraad max. doorlaat 35 ltr./min.	B2.05.280	17,30
1" buitendraad max. doorlaat 65 ltr./min.	B2.05.290	25,05
1.1/4" buitendraad max. doorlaat 90 ltr./min.	B2.05.292	53,50
1.1/2" buitendraad max. doorlaat 140 ltr./min.	B2.05.294	65,40
2" buitendraad max. doorlaat 200 ltr./min.	B2.05.296	105,00



X-con Quick stop vlotterventiel.

	Max. doorlaat	Max. druk	Code	Euro
1/2" buitendraad	30 ltr./min	6 bar	A9.01.200	22,00
1" buitendraad	70 ltr./min	6 bar	A9.01.220	26,00
1.1/4" buitendraad	100 ltr./min	6 bar	A9.01.230	29,00



Speciale uitvoering met vlotterarm naar onder gebogen zodat het waterniveau nooit in contact komt met de uitlaat.
(toepassing o.a. in onderbrekingstanks)

3/4" buitendraad	40 ltr./min	6 bar	A9.01.210	22,00
------------------	-------------	-------	-----------	-------




Vlotterdrijfschakelaars



LUISE vlotterdrijfschakelaars met bekabeling en/of doorkoppelstekker.

	Code	Euro
Vlotterschakelaar 0,5 meter kabel	A2.05.500	15,50
Vlotterschakelaar 5 meter kabel	A2.05.510	27,25
Vlotterschakelaar 10 meter kabel	A2.05.520	37,35
Vlotterschakelaar 20 meter kabel	A2.05.530	52,50
Vlotterschakelaar 5 meter kabel en gemonteerde doorkoppelstekker	A2.05.511	32,00
Vlotterschakelaar 10 meter kabel en gemonteerde doorkoppelstekker	A2.05.521	42,00
Vlottercontragewicht	A2.05.535	2,50





Vlotterdrijfschakelaars CONDOR.

Code Euro

Niveauschakelaars, die afhankelijk van de afspanlengte van de kabel in- en uitschakelen.
Nominale spanning 230V; temperatuurbestendigheid 60°C. **Hoog schakelvermogen 1,1 Kw - 10 AMP**

Voor leegpompen (standaarduitvoering): type PSN-0

Kabellengte 0,5 meter	A2.05.100	31,00
Kabellengte 5 meter	A2.05.110	48,00
Kabellengte 10 meter	A2.05.120	66,00
Kabellengte 20 meter	A2.05.130	83,00

Voor volpompen: type PSN-F

Kabellengte 10 meter	A2.05.140	67,00
----------------------	-----------	-------

Voor vol -en leegpompen: type PSN-X

Kabellengte 10 meter	A2.05.150	67,00
----------------------	-----------	-------


Doorkoppelstekker (230 v)

Voor pompen die standaard geen vlotter aangebouwd hebben. Kan gemonteerd worden op elke lengte vlotter.	A2.05.160	13,00
--	-----------	-------



Electronische niveauregelaar type ENR (op basis van drukmeting).

Electronische regelmodules met geïntegreerde relatieve drukvormer voor druk -en niveaumeting. De regelaar meet de druk op de sensor. Binnen gestelde grenzen kunnen twee schakelpunten worden ingesteld. Kan zeer nauwkeurig ingesteld worden en is ideaal voor vuilwaterdoeleinden. Schakelspanning (24-230-400V) prijs is zonder drukklok.



Type	Bereik	Code	Euro
------	--------	------	------

Voor dompelpompen

ENR 2, manuele instelling	0,1 - 2	A2.05.170	184,00
ENR 10, manuele instelling	0,2 - 10	A2.05.180	184,00

Voor niveauschakelingen in peilputten

ENR A 2, electron. instelling, met display	0,1 - 2	A2.05.190	375,00
ENR A 10, electron. instelling, met display	0,2 - 10	A2.05.200	375,00



Drukklok type OGL voor ENR-schakeling

Code Euro

De klok dient als drukafnemer (meting). Wordt geplaatst op minder dan 0,1 mtr van de bodem. Is met PVC beugels te monteren. (maximale afstand sensor naar drukklok = 60 mtr). Incl. luchtslang, van de drukklok naar de niveauregelaar

OGL met 5 meter luchtslang	A2.05.220	43,00
OGL met 10 meter luchtslang	A2.05.230	57,00
FESTO luchtslang los per meter	A2.05.231	2,85



Electronische niveauregelaars met 2 voelpennen (230V).

De electronische niveauregelaars zijn volledig voorgegemonteerd en kunnen zo in een stopcontact geplaatst worden met doorkoppelstekker voor de te schakelen pomp; max. 1 pK 220 V of met extra relais uitbreidbaar.

Type	Code	Euro
------	------	------

Reka 2000 ML met 1 m kabel - leegpompen met doorkoppelstekker (rood)	B2.05.430	49,00
Reka 2000 MV met 1 m kabel - volpompen met doorkoppelstekker (oranje)	B2.05.440	49,00
Reka 2000 ML met 10 m kabel - leegpompen met doorkoppelstekker (rood)	B2.05.450	82,00
Reka 2000 MV met 10 m kabel - volpompen met doorkoppelstekker (oranje)	B2.05.460	82,00



Electronische niveauregelaars met 2 voelpennen (12-24 of 400V).

De electronische niveauregelaars zijn volledig voorgegemonteerd voor de te schakelen pomp; max. 4kW 400V of met extra relais uitbreidbaar.

Type	Code	Euro
------	------	------

Reka 2000 DC met 10 m kabel - leegpompen 12-24V (geel)	B2.05.470	89,00
Reka 2000 PH met 10 m kabel - leegpompen 400V (rood)	B2.05.480	195,00




Electrodehouders (sondes).

Losse electrodehouder met 3 RVS-pennen geïsoleerd	B2.05.610	68,00
Losse electrodehouder met 4 RVS-pennen geïsoleerd	B2.05.611	79,30
Losse electrodehouder met 5 RVS-pennen geïsoleerd + 10 m kabel	B2.05.612	113,00



Losse electrode-voelpen	B2.05.620	13,00
Losse kabel voor sondeschakeling	B2.05.250	2,00




Mini-magneet-vlotter	B2.05.400	23,00
----------------------	-----------	-------

Max. 250 VAC- 15Watt - 1Ampère



Luise filters (3-delige filter met messingversterkte aansluitingen)

Code Euro



Type Super Small filter (compleet met kristal-vulling)
Poly-fosfaatfilter (bv. voeding was- of afwasmachines)
Aansluiting 1 x 3/4" binnen - 1 x 3/4" buiten

A1.52.605 **16,50**

Losse kristallen 0,5 kg.

A1.52.770 **14,80**

Losse kristallen 1,5 kg.

A1.52.771 **24,30**

Type 5" filterhuis (zonder cartridge)

A1.52.706 **17,25**

Doorlaat 2400 ltr/uur, aansluiting 2 x 3/4" binnen

Type 5" filterhuis (zonder cartridge)

A1.52.716 **18,00**

Doorlaat 3400 ltr/uur, aansluiting 2 x 1" binnen

Type 10" filterhuis (zonder cartridge)

A1.52.611 **19,50**

Doorlaat 2400 ltr/uur, aansluiting 2 x 3/4" binnen

Geschikt voor montage

Type 10" filterhuis (zonder cartridge)

A1.52.621 **20,10**

Doorlaat 3400 ltr/uur, aansluiting 2 x 1" binnen

Geschikt voor montage

Sleutel LUISE

A1.52.752 **8,00**

Sleutel AQUASAN

A1.52.740 **8,00**


Montagebeugel LUISE

A1.52.751 **4,50**

Montagebeugel AQUASAN

A1.52.750 **4,50**

Maximum werkdruk 7 bar



Voor deze filters zijn de volgende cartridges leverbaar:

Koortomvlochten 5" 20 µ, wegwerp-cartridge

A1.52.690 **4,60**

PVC uitwasbare cartridge 5", 60 µ

A1.52.680 **7,80**

Koortomvlochten 10" 20 µ (max. 1500 ltr/uur)

A1.52.720 **4,00**

toepassing: filtering vuildeeltjes

PVC uitwasbaar 10" 60 µ (max. 1800 ltr/uur)

A1.52.640 **9,30**

toepassing: filtering vuildeeltjes

Inox uitwasbaar 10" 144 µ (max. 2000 ltr/uur)

A1.52.730 **8,00**

toepassing: filtering vuildeeltjes

Actieve kool 10" (max. 600 ltr/uur)

A1.52.650 **12,60**

toepassing: tegen geur- en smaakstoffen

Anti kalk 10" (max. 1400 ltr/uur)


A1.52.660 **17,00**

toepassing: verlagen kalkgehalte

Anti bacterie 10" (max. 30 ltr/uur)

A1.52.670 **30,00**

toepassing: bv. dierendrinkbakken


LUISE ontijzeringsfilter

Code Euro



Ontijzeringsfilterhuis duo

A1.52.800 **649,00**

Het ontijzeringsfilterhuis duo bestaat uit 1 filterhuis met plastic mesh cartridge en 1 filterhuis met ontijzeringscartridge

- aansluiting 2 x 1"
- incl. beugel voor muurbevestiging
- incl. sleutel om huis los/vast te draaien
- maximale doorlaat: 2.40 ltr/uur
- toepassing: ijzerhoudend water

Losse cartridge plastic mesh


A1.52.820 **35,00**

Losse cartridge ontijzering

A1.52.810 **233,15**

Losse sleutel

A1.52.830 **15,00**

Cintropur filters.


	Code	Euro
Type NW 18 Doorlaat 2000 ltr./uur, aansluiting 2 x 3/4" buitendraad	B1.52.100	61,00
Type NW 25 Doorlaat 4000 ltr./uur, aansluiting 2 x 1" buitendraad	B1.52.110	80,00
Type NW 32 Doorlaat 7000 ltr./uur, aansluiting 2 x 1.1/4" buitendraad	B1.52.120	102,00
Type NW 50 Doorlaat 15000 ltr./uur, aansluiting 2 x 2" buitendraad	B1.52.130	312,00
Type NW 62 Doorlaat 35000 ltr./uur, aansluiting 2 x 2.1/2" buitendraad	B1.52.140	340,00
Type NW 75 Doorlaat 50000 ltr./uur, aansluiting 2 x 3" buitendraad	B1.52.150	429,00

Filters afgeleverd inclusief montagesleutel en 1 filterdoekje (25 micron).


Voor de NW-filters is als optie verkrijgbaar:

Montagebeugel (types NW18-25-32)	B1.52.170	8,60
Montagebeugel (types NW50-62-75)	B1.52.520	39,10
Spoelkraan (types NW18-25-32)	B1.52.160	14,50
Losse manometer 1/8" schroefdraad aansl.	B1.52.180	10,80
Losse sleutel voor Cintropur filters	B1.53.118	3,50

Cintropur filters met actieve kool.


Actieve koolfilters worden vooral gebruikt om opgevangen regenwater een betere smaak en geur bij te brengen. De prijzen zijn zonder actieve kool

NW 25 TE 1" aansluiting (max. 1000 Ltr/uur)	B1.52.400	92,00
NW 32 TE 1.1/4" aansluiting (max. 1500 Ltr/uur)	B1.52.410	112,00
NW 50 TE 2" aansluiting max. 2500 Ltr/uur	B1.52.420	343,00
Actieve kool verpakt in draagkarton van 1,25 kg	B1.52.450	28,00


Cintropur Duo NW 25 filter (tbv regenwater hergebruik).

Toepassing: dubbele functie: filtratie 25 micron & waterbehandeling (geur en smaakstoffen) met actieve kool
Aangeraden debiet : max 1 m³/h


Dubbele beugel t.b.v. wandmontage Duo NW 25 filter	B1.52.500	170,00
	B1.52.510	30,40



Filtervliezen	Maximale Capaciteit	Code	Euro
Voor alle types filters zijn filterdoekjes verkrijgbaar (per 5 verpakt) in 5/10/25/100/150 micron.			
NW 18			
5 micron	2500 ltr./h	B1.52.200	8,90
10 micron	3000 ltr./h	B1.52.210	10,40
25 micron	3500 ltr./h	B1.52.220	6,90
100 micron	3500 ltr./h	B1.52.230	7,70
NW 25			
5 micron	4500 ltr./h	B1.52.240	12,90
25 micron	5500 ltr./h	B1.52.260	9,90
100 micron	5500 ltr./h	B1.52.270	10,70
150 micron (nylon, uitwasbaar)	5600 ltr./h	B1.52.275	48,20
NW 32			
5 micron	6000 ltr./h	B1.52.280	21,60
25 micron	6000 ltr./h	B1.52.300	17,30
100 micron	7500 ltr./h	B1.52.310	18,30
150 micron (nylon, uitwasbaar)	7500 ltr./h	B1.52.305	59,20
NW 50/62/75			
5 micron	18000 ltr./h	B1.52.320	28,90
25 micron	20000 ltr./h	B1.52.340	18,20
100 micron	20000 ltr./h	B1.52.350	20,70
150 micron (nylon, uitwasbaar)	23000 ltr./h	B1.52.380	81,10
300 micron (nylon, uitwasbaar)	25000 ltr./h	B1.52.390	79,60

Toepassingen:

5 - 10 - 25 micron voor zuivering t.b.v. huishoudelijk gebruik en druppelbevloeiing; 100 - 150 micron voor montage op zuigzijde voor filtratie van grof vuil en/of zand (terugslagklep monteren tussen filter en put).


PP filters met gaaspatroon 150 micron.
Code
Euro

Toegepast op zuigzijde; max. temperatuur 60°C en max. druk van 8 bar bij 20°C

3/4" doorlaat max 5 m³/h	A1.52.352	16,00
1" doorlaat max 5 m³/h	A1.52.354	16,00
1.1/4" doorlaat max 10 m³/h	A1.52.360	26,40
1.1/2" doorlaat max 10 m³/h	A1.52.365	26,80
2" doorlaat max 20 m³/h	A1.52.370	46,40

Watermeters


Watermeters met drooglopend telwerk. Inclusief koppelingenset met mannelijke draad.

Type	Maximale capaciteit	Code	Euro
M 1/2"	3 m³/h	A2.04.100	102,00
M 3/4"	5 m³/h	A2.04.110	106,00
M 1"	10 m³/h	A2.04.120	187,00
M 1.1/2"	20 m³/h	A2.04.140	440,00
M 2"	30 m³/h	A2.04.150	533,00






Watermeters ARAD blauw type WTII, met drooglopend telwerk. Exclusief flenzenset.

Type	Maximale capaciteit	Code	Euro
WTII 2"	20 m³/h	A2.04.160	513,00
WTII 3"	90 m³/h	A2.04.170	734,00
WTII 4"	140 m³/h	A2.04.180	941,00

WMC geleverd met C.E.E.-norm certificaat.

Voor een goedgekeurde installatie dient de afstand voor de watermeter min. 10 x de doorsnede van de buis te zijn, afstand achter de watermeter min. 5 x de doorsnede van de buis. Bv. buis diam. 125 mm: 1250 mm voor de meter 625 mm achter de meter.

Flensen tbv watermeters		Code	Euro
	DN 65 mm	A2.04.330	14,40
	DN 80 mm	A2.04.340	16,80
	DN 100 mm	A2.04.350	22,20
	DN 125 mm	A2.04.360	31,20
	DN 150 mm	A2.04.370	43,70
	DN 65 mm	A2.04.390	24,50
	DN 80 mm	A2.04.400	30,40
	DN 100 mm	A2.04.410	36,10
	DN 125 mm	A2.04.420	78,20
	DN 150 mm	A2.04.430	88,20
	DN 65 mm	A2.04.440	22,50
	DN 80 mm	A2.04.450	29,40
	DN 100 mm	A2.04.460	35,60
	DN 125 mm	A2.04.470	50,30
	DN 150 mm	A2.04.480	60,20
	DN 65 mm	A2.04.500	2,60
	DN 80 mm	A2.04.510	3,20
	DN 100 mm	A2.04.520	3,40
	DN 125 mm	A2.04.530	3,80
	DN 150 mm	A2.04.540	4,40

