




## Vinyl - Brandweerslang blauw (lichte uitvoering).

Kleur: inwendig zwart, uitwendig blauw. Voor het spuiten van water en andere vloeistoffen onder lage druk. Buigzame, plat oprolbare slang versterkt met polyester draden. Wordt veelal gebruikt voor afvoerslang en lage druk-toepassingen, enz.

Diam. inch.	Diam. mm.	Werkdruk	Rollengte in mtr.	Code	Euro
1.1/2"	38 mm.	5 bar	50 - 100 mtr.	B6.01.110	<b>2,50</b>
2"	52 mm.	5 bar	50 - 100 mtr.	B6.01.120	<b>3,40</b>
2.1/2"	63 mm.	4 bar	50 - 100 mtr.	B6.01.130	<b>4,15</b>
3"	75 mm.	4 bar	50 - 100 mtr.	B6.01.140	<b>5,40</b>
4"	102 mm.	4 bar	50 - 100 mtr.	B6.01.150	<b>7,90</b>



## Vinyl - Brandweerslang blauw (medium uitvoering).

Kleur: inwendig zwart, uitwendig blauw. Voor het spuiten van water en andere vloeistoffen onder middelmatige druk. Buigzame, plat oprolbare slang versterkt met polyester draden. Wordt veelal gebruikt voor irrigatie-doeleinden, besproeien, enz...

Diam. inch.	Diam. mm.	Werkdruk	Rollengte in mtr.	Code	Euro
1.1/4"	32 mm.	9 bar	50 - 100 mtr.	B6.01.105	<b>2,75</b>
1.1/2"	38 mm.	8 bar	50 - 100 mtr.	B6.01.115	<b>4,15</b>
2"	52 mm.	8 bar	50 - 100 mtr.	B6.01.125	<b>5,05</b>
2.1/2"	63 mm.	8 bar	50 - 100 mtr.	B6.01.135	<b>6,25</b>
3"	75 mm.	7 bar	50 - 100 mtr.	B6.01.145	<b>9,00</b>
4"	102 mm.	7 bar	50 - 100 mtr.	B6.01.155	<b>10,55</b>



## Textielgevlochten brandweerslang rood (20 bar.).

Diam. inch.	Diam. mm.	Werkdruk	Code	Euro
2"	52 mm.	20 bar	B6.01.212	<b>4,60</b>
2.1/2"	65 mm.	20 bar	B6.01.214	<b>5,10</b>
3"	75 mm.	20 bar	B6.01.216	<b>5,40</b>
4"	102 mm.	20 bar	B6.01.218	<b>12,10</b>



## Pu - Brandweerslang zwart (zware uitvoering).

Diam. mm.	Werkdruk	Rollengte in mtr.	Code	Euro
50 mm.	16 bar	50 mtr.	B6.01.230	<b>8,20</b>
60 mm.	16 bar	50 mtr.	B6.01.240	<b>10,80</b>
80 mm.	16 bar	50 mtr.	B6.01.250	<b>14,90</b>
100 mm.	16 bar	50 mtr.	B6.01.260	<b>18,20</b>

## Watersproeislangen



### Tricoflex GEEL.

PVC slang met polyester gebreide inlagen. Werkdruk bij 20° C: 10 bar. Kleur: inwendig zwart, uitwendig geel, ozonbestendig, slijtvast en cadmium vrij. Werkdruk vanaf 1" - 8 bar.

Diameter inch.	Rollengte mtr.	Code	Euro
1/2"	25 mtr.	B6.03.100	<b>1,35</b>
1/2"	50 mtr.	B6.03.105	<b>1,35</b>
5/8"	25 mtr.	B6.03.110	<b>1,60</b>
5/8"	50 mtr.	B6.03.111	<b>1,60</b>
3/4"	25 mtr.	B6.03.120	<b>2,20</b>
3/4"	50 mtr.	B6.03.121	<b>2,20</b>
1"	25 mtr.	B6.03.130	<b>3,55</b>
1"	50 mtr.	B6.03.131	<b>3,55</b>
1.1/4"	25 mtr.	B6.03.140	<b>5,25</b>
1.1/4"	50 mtr.	B6.03.141	<b>5,25</b>
1.1/2"	25 mtr.	B6.03.150	<b>8,65</b>
1.1/2"	50 mtr.	B6.03.151	<b>8,65</b>
2"	25 mtr.	B6.03.160	<b>10,85</b>
2"	50 mtr.	B6.03.161	<b>10,85</b>



### Megastar GROEN.

NTS slang (NO TORSING SYSTEEM). 4 Lagen. Zeer soepele slang die ook in de winter bruikbaar is.

Diameter inch.	Rollengte mtr.	Code	Euro
1/2"	25 mtr.	B6.03.175	<b>1,15</b>
1/2"	50 mtr.	B6.03.176	<b>1,15</b>
5/8"	25 mtr.	B6.03.185	<b>1,40</b>
5/8"	50 mtr.	B6.03.186	<b>1,40</b>
3/4"	25 mtr.	B6.03.195	<b>2,05</b>
3/4"	50 mtr.	B6.03.196	<b>2,05</b>
1"	25 mtr.	B6.03.205	<b>3,30</b>
1"	50 mtr.	B6.03.206	<b>3,30</b>
1.1/4"	25 mtr.	B6.03.104	<b>4,85</b>
1.1/4"	50 mtr.	B6.03.106	<b>4,85</b>



### Combinatie zuig- en persslang.

Zwarte duurzame medium drukslang (tot 4 bar) met spiraal. Binnen- en buitenzijde glad, vooral toegepast in regenwaterreservoirs.

Inw. mm.	Maat	Rollengte mtr.	Code	Euro
25 mm.	1"	50 mtr.	B6.06.500	<b>2,40</b>
32 mm.	1.1/4"	50 mtr.	B6.06.510	<b>3,60</b>
38 mm.	1.1/2"	50 mtr.	B6.06.520	<b>4,00</b>
50 mm.	2"	50 mtr.	B6.06.530	<b>5,60</b>


## PVC lijmslang



### Lijmslang in PVC.

Grijze slang met spiraal, binnen- en buitenzijde glad. Verlijmbaar op alle druk-pvc-hulpstukken. Toepassing: zwembaden en zwemvijvers


Uitw. mm.	Werkdruk	Rollengte mtr.	Code	Euro
32 mm.	7 bar	25 mtr..	B6.06.400	<b>2,70</b>
40 mm.	7 bar	25 mtr..	B6.06.410	<b>3,75</b>
50 mm.	7 bar	25 mtr..	B6.06.420	<b>4,90</b>
63 mm.	6 bar	25 mtr..	B6.06.430	<b>5,65</b>



## Zuigslang INDUFLEX (spiraalslang).

PVC Zuigslang met witte kunststof spiraal. Zware uitvoering. Kleur: transparant groen. Temperatuur -5/+60° C


Inw. mm.	Wanddikte	Gewicht	Buigradius	Werkdruk	Barstdruk	Rollengte in mtr.	Code	Euro
25 mm.	3,4	0,38	120	6	24	50 mtr.	B6.02.100	<b>1,80</b>
32 mm.	3,6	0,48	150	6	21	50 mtr.	B6.02.110	<b>2,40</b>
38 mm.	3,8	0,60	170	6	19	50 mtr.	B6.02.120	<b>3,40</b>
50 mm.	4,1	0,85	220	5	16	25 mtr.	B6.02.130	<b>5,25</b>
63 mm.	4,3	1,05	290	5	15	25 mtr.	B6.02.140	<b>7,95</b>
75 mm.	4,9	1,50	350	4	13	25 mtr.	B6.02.150	<b>10,00</b>



## Zuigslang Super Elastico.

Zeer degelijke zuigslang voor professioneel gebruik. Kleur: grijs met blauwe ringen.


Inw. mm.	Gewicht	Werkdruk	Barstdruk	Rollengte in mtr.	Code	Euro
63 mm.	1,40	4,5	9	25 mtr.	B6.02.160	<b>10,00</b>
76 mm.	1,75	4	9	25 mtr.	B6.02.170	<b>12,40</b>
90 mm.	2,25	3,5	9	25 mtr.	B6.02.180	<b>16,00</b>
102 mm.	2,70	3	9	25 mtr.	B6.02.190	<b>19,00</b>
127 mm.	3,90	3	9	25 mtr.	B6.02.200	<b>24,50</b>



## Zuigslang METALFLEX.

Transparante duurzame zuigslang met stalen spiraal voor voeding, bouw en industrie.

Inw. mm.	Maat	Rollengte in mtr.	Code	Euro
25 mm.	1"	30 mtr.	B6.06.300	<b>4,30</b>
32 mm.	1.1/4"	30 mtr.	B6.06.310	<b>5,15</b>
38 mm.	1.1/2"	30 mtr.	B6.06.320	<b>6,35</b>
50 mm.	2"	30 mtr.	B6.06.330	<b>9,90</b>



## Vijverslang HELIFLEX.

Zwarte gespiraliseerde, lichte soepele slang t.b.v. watertransport b.v. naar waterval e.d. Rollengte 30 mtr..

inw. mm.	Maat	Rollengte mtr.	Code	Euro
20 mm.	3/4"	30 mtr.	B6.05.110	<b>1,20</b>
25 mm.	1"	30 mtr.	B6.05.120	<b>1,50</b>
32 mm.	1.1/4"	30 mtr.	B6.05.130	<b>2,05</b>
40 mm.	1.1/2"	30 mtr.	B6.05.140	<b>2,95</b>
50 mm.	2"	30 mtr.	B6.05.150	<b>3,85</b>

# Slangenkits



## Zuigslang-kit met voetklep.

PVC Zuig/Persslang met witte kunststof spiraal. Kit is uitgevoerd met aan één zijde een kunststof snelkoppeling en aan de andere zijde een kunststof voetklep 1".

Inw. mm.	Wanddikte	Lengte	Buigradius	Code	Euro
25 mm.	3,4	4 mtr.	120 cm	B6.02.095	<b>20,65</b>
25 mm.	3,4	7 mtr.	120 cm	B6.02.097	<b>31,75</b>



## Zuig-persslangkit voor dieselolie (met 2 x 1" buitendraad).

Inw. mm.	Wanddikte	Lengte	Buigradius	Code	Euro
25 mm.	3,4	6 mtr.	50 cm	A1.06.190	<b>87,50</b>

(professionele rubberslang met aangepaste koppelingen)



## ZPE Slang, normaal (Inch. maat)

Diam. inch.	Diam.	Wanddikte	Werkdruk	Rollengte in mtr.	Code	Euro
1/2"	17.0	2.3	7.8	50 - 100 mtr.	A6.06.100	<b>0,75</b>
3/4"	24.7	3.1	7.2	50 - 100 mtr.	A6.06.105	<b>1,30</b>
1"	30.9	3.1	5.5	50 - 100 mtr.	A6.06.110	<b>1,75</b>
1.1/4"	37.0	3.1	4.5	50 - 100 mtr.	A6.06.120	<b>2,15</b>
1.1/2"	42.9	3.5	4.4	50 - 100 mtr.	A6.06.130	<b>2,95</b>
2"	58.3	4.7	4.3	50 - 100 mtr.	A6.06.140	<b>5,15</b>




## LDPE slang, zwart, 4 bar.

Diam. in mm x wanddikte	Werkdruk	Rollengte in mtr.	Code	Euro
16 mm x 1,5	PN 4	100 mtr.	A6.06.148	<b>0,35</b>
20 mm x 1,5	PN 4	100 mtr.	A6.06.149	<b>0,55</b>
25 mm x 2,0	PN 4	100 mtr.	A6.06.150	<b>0,80</b>
32 mm x 2,4	PN 4	100 mtr.	A6.06.160	<b>1,20</b>



## PE 100 slang, zwart, 10 bar.

Diam. in mm x wanddikte	Werkdruk	Rollengte in mtr.	Code	Euro
25 mm x 2,0	PN 12	100 mtr.	A6.06.215	<b>1,00</b>
32 mm x 2,0	PN 10	100 mtr.	A6.06.220	<b>1,30</b>
40 mm x 2,4	PN 10	100 mtr.	A6.06.230	<b>1,90</b>
50 mm x 3,7	PN 10	100 mtr.	A6.06.240	<b>3,00</b>
63 mm x 3,8	PN 10	100 mtr.	A6.06.250	<b>4,80</b>
75 mm x 4,5	PN 10	100 mtr.	A6.06.260	<b>6,80</b>
90 mm x 5,4	PN 10	100 mtr.	A6.06.270	<b>9,75</b>



## Drainageslang.

Drainageslang omwikkeld met kokos 750 gr/mtr. geperforeerd.

Inw. mm.	Rollengte in mtr.	Code	Euro
50 mm.	50 mtr.	B6.04.100	<b>1,30</b>
65 mm.	50 mtr.	B6.04.105	<b>1,85</b>
80 mm.	50 mtr.	B6.04.110	<b>2,55</b>
100 mm.	50 mtr.	B6.04.120	<b>4,30</b>



Drainageslang, omwikkeld met polypropyleen vezel PP450, geperforeerd.

Inw. mm.	Rollengte in mtr.	Code	Euro
50 mm.	50 mtr.	B6.04.130	<b>2,36</b>
65 mm.	150 mtr.	B6.04.135	<b>2,50</b>
80 mm.	50 mtr.	B6.04.140	<b>3,90</b>
100 mm.	50 mtr.	B6.04.150	<b>4,75</b>



Naakte drainageslang, geperforeerd.

Inw. mm.	Rollengte in mtr.	Code	Euro
50 mm.	200 mtr.	B6.04.102	<b>0,70</b>
65 mm.	150 mtr.	B6.04.103	<b>2,10</b>
80 mm.	100 mtr.	B6.04.104	<b>2,85</b>
100 mm.	50 mtr.	B6.04.106	<b>3,75</b>



Mini serie	Ref. nr.	Maatbereik mm.	Code	Euro
	Nr. 7	6,5 - 7,5 mm.	A5.10.780	<b>0,58</b>
	Nr. 8	7 - 8,5 mm.	A5.10.790	<b>0,58</b>
	Nr. 9	8 - 9,5 mm.	A5.10.800	<b>0,58</b>
	Nr. 10	9 - 10,5 mm.	A5.10.810	<b>0,64</b>
	Nr. 11	9,5 - 11,5 mm.	A5.10.820	<b>0,64</b>
	Nr. 12	10,5 - 12,5 mm.	A5.10.830	<b>0,66</b>
	Nr. 13	11,5 - 13,5 mm.	A5.10.840	<b>0,66</b>
	Nr. 14	12,5 - 14,5 mm.	A5.10.850	<b>0,70</b>
	Nr. 15	13,5 - 15,5 mm.	A5.10.860	<b>0,70</b>
	Nr. 16	14 - 16,5 mm.	A5.10.870	<b>0,76</b>
	Nr. 17	15 - 17,5 mm.	A5.10.872	<b>0,76</b>



**De ABA original BLUE** wormschroefslangklem, met het blauwe uit 1 stuk geperste wormhuis, zorgt voor een probleemloze verbinding met grote klemkracht en een hoog breukmoment. De gebogen bandranden en gladde onderzijde voorkomen beschadiging aan de slang.

Type original BLUE	Maatbereik mm.	Code	Euro
	8 - 14 mm.	A5.10.880	<b>0,77</b>
	11 - 17 mm.	A5.10.890	<b>0,79</b>
	13 - 20 mm.	A5.10.900	<b>0,80</b>
	15 - 24 mm.	A5.10.910	<b>0,99</b>
	19 - 28 mm.	A5.10.920	<b>1,03</b>
	22 - 32 mm.	A5.10.930	<b>1,09</b>
	26 - 38 mm.	A5.10.940	<b>1,10</b>
	32 - 44 mm.	A5.10.950	<b>1,21</b>
	38 - 50 mm.	A5.10.960	<b>1,23</b>
	44 - 56 mm.	A5.10.970	<b>1,31</b>
	50 - 65 mm.	A5.10.980	<b>1,47</b>



**De ABA original RVS** wormschroefslangklem, met het uit 1 stuk geperste RVS wormhuis, zorgt voor een probleemloze verbinding met grote klemkracht en een hoog breukmoment. De gebogen bandranden en gladde onderzijde voorkomen beschadiging aan de slang. Industriële uitvoering 12 mm. breed RVS-AISI 304

Type original RVS	Maatbereik mm.	Code	Euro
	15 - 24 mm.	A5.10.911	<b>3,31</b>
	19 - 28 mm.	A5.10.921	<b>3,35</b>
	22 - 32 mm.	A5.10.931	<b>3,41</b>
	26 - 38 mm.	A5.10.941	<b>3,44</b>
	32 - 44 mm.	A5.10.951	<b>3,73</b>
	38 - 50 mm.	A5.10.961	<b>3,60</b>
	44 - 56 mm.	A5.10.971	<b>4,28</b>
	50 - 65 mm.	A5.10.981	<b>4,60</b>
	58 - 75 mm.	A5.10.881	<b>4,70</b>
	68 - 85 mm.	A5.10.891	<b>5,02</b>
	77 - 95 mm.	A5.10.901	<b>5,63</b>
	87 - 112 mm.	A5.10.871	<b>6,19</b>



### Wormschroefklemmen roestvaststaal.

Type ULTRA	Maatbereik mm.	Code	Euro
	9,5 - 12 mm.	A5.10.270	<b>1,05</b>
	11 - 16 mm.	A5.10.280	<b>1,05</b>
	13 - 20 mm.	A5.10.290	<b>1,05</b>
	16 - 22 mm.	A5.10.300	<b>1,15</b>
	18 - 25 mm.	A5.10.310	<b>1,20</b>
	22 - 30 mm.	A5.10.320	<b>1,20</b>
	25 - 35 mm.	A5.10.330	<b>1,25</b>
	27 - 40 mm.	A5.10.340	<b>1,30</b>
	35 - 50 mm.	A5.10.350	<b>1,75</b>
	40 - 55 mm.	A5.10.360	<b>1,75</b>
	45 - 60 mm.	A5.10.370	<b>1,75</b>
	55 - 70 mm.	A5.10.380	<b>1,85</b>
	60 - 80 mm.	A5.10.390	<b>1,90</b>
	70 - 90 mm.	A5.10.400	<b>2,05</b>
	85 - 100 mm.	A5.10.410	<b>2,15</b>
	90 - 120 mm.	A5.10.420	<b>2,25</b>
	120 - 140 mm.	A5.10.430	<b>2,40</b>
	140 - 160 mm.	A5.10.440	<b>2,50</b>



Flexibele schroevendraaier 25 cm voor slangklemmen ABA original serie

A5.10.470 **24,80**



### ABA assortimenten.

Assortiment type 135 bestaande uit:

- metalen koffer
- flexibele schroevendraaier
- 55 stuks ABA wormschroefslangklemmen (bereik van 11 tot en met 44 mm.)
- 80 stuks ABA Mini slangklem (bereik van 8 tot en met 17 mm.)

Code

Euro

A5.10.770

**163,35**




Assortiment type 270 bestaande uit:

- metalen koffer
- flexibele schroevendraaier
- 270 stuks ABA wormschroefslangklemmen (bereik van 8 tot en met 56 mm.)

A5.10.775

**303,00**



### Slangklem LIFIAL SUPER.

Klembereik mm.	Bandbreedte mm.	Schroef	Code	Euro
32 - 35	20 mm.	M 6	A5.10.480	<b>1,35</b>
36 - 39	20 mm.	M 6	A5.10.490	<b>1,41</b>
40 - 43	20 mm.	M 6	A5.10.500	<b>1,47</b>
44 - 47	20 mm.	M 6	A5.10.510	<b>1,50</b>
48 - 51	20 mm.	M 6	A5.10.520	<b>1,53</b>
52 - 55	20 mm.	M 6	A5.10.530	<b>1,59</b>
56 - 59	20 mm.	M 6	A5.10.540	<b>1,62</b>
60 - 63	20 mm.	M 6	A5.10.550	<b>1,65</b>
64 - 67	20 mm.	M 6	A5.10.560	<b>2,12</b>
68 - 73	23 mm.	M 8	A5.10.570	<b>2,21</b>
74 - 79	23 mm.	M 8	A5.10.580	<b>2,25</b>
80 - 85	23 mm.	M 8	A5.10.590	<b>2,28</b>
86 - 91	23 mm.	M 8	A5.10.600	<b>2,32</b>
92 - 97	23 mm.	M 8	A5.10.610	<b>2,34</b>
98 - 103	23 mm.	M 8	A5.10.620	<b>2,37</b>
104 - 112	23 mm.	M 8	A5.10.630	<b>2,47</b>
113 - 121	23 mm.	M 8	A5.10.640	<b>2,54</b>
122 - 130	30 mm.	M 10	A5.10.650	<b>4,79</b>
131 - 139	30 mm.	M 10	A5.10.660	<b>4,86</b>
140 - 148	30 mm.	M 10	A5.10.670	<b>4,97</b>
149 - 161	30 mm.	M 10	A5.10.680	<b>5,08</b>
162 - 174	30 mm.	M 10	A5.10.690	<b>5,15</b>
175 - 187	30 mm.	M 10	A5.10.700	<b>5,35</b>
188 - 200	30 mm.	M 10	A5.10.710	<b>5,47</b>
201 - 213	30 mm.	M 10	A5.10.720	<b>6,07</b>
214 - 226	30 mm.	M 10	A5.10.730	<b>6,21</b>
227 - 239	30 mm.	M 10	A5.10.740	<b>6,31</b>
240 - 252	30 mm.	M 10	A5.10.750	<b>6,43</b>
250 - 265	30 mm.	M 10	A5.10.760	<b>6,54</b>



### Buisklem Optimaal Junior.



Klembereik mm.	Maat inch.	Code	Euro
19 - 22	1/2"	B1.19.493	<b>1,60</b>
26 - 30	3/4"	B1.19.501	<b>1,70</b>
32 - 35	1"	B1.19.505	<b>1,80</b>
42 - 46	1.1/4"	B1.19.516	<b>1,95</b>
48 - 51	1.1/2"	B1.19.520	<b>2,15</b>
59 - 64	2"	B1.19.528	<b>2,75</b>

Stevige lichtgewicht slangenwagens met roestvrij aluminium frame. Nieuwe belijning zonder scherpe hoeken. Met versterkte verbuizing. Slangentrommel draait makkelijk op nylon lager hulsjes. Slangtrommel uit ABS, versterkt kunststof.



Type	Code	Euro
<b>Eco O</b> Muurhanger voor slang. Groeven verhinderen vervorming Ophangstuk met handgreep	B6.07.140	<b>5,70</b>




<b>Kiros</b> Voor muurophanging of draagbare haspel geleverd in een makkelijke montagekit waarbij geen gereedschap nodig is. Geleverd incl muurbeugels (2 stuks) en automatische koppeling voor slangmontage. Geschikt voor 50 mtr. 1/2" slang en 35 mtr. 5/8" slang	B6.07.145	<b>29,90</b>
---	-----------	--------------

## Metalen slanghaspelwagens



De DP-slanghaspelwagens zijn zeer robuust uitgevoerd en bruikbaar voor zowat alle toepassingen en slangen. Standaard voorzien van messing klikkoppelingen en vanaf de DP6030 zelfs met naald gelagerde luchtwielen.

DP 6010	Code	Euro
Geschikt voor het oprollen van 50 mtr. 5/8" slang en 75 mtr. 1/2" slang	B6.07.166	<b>123,00</b>



DP 6020	Code	Euro
Geschikt voor het oprollen van 50 mtr. 3/4" slang	B6.07.167	<b>152,00</b>



DP 6030	Code	Euro
Geschikt voor het oprollen van 50 mtr. 1" slang	B6.07.172	<b>250,00</b>

DP 6031	Code	Euro
Geschikt voor het oprollen van 100 3/4" slang	B6.07.168	<b>250,00</b>



DP 6040	Code	Euro
Geschikt voor het oprollen van 100 mtr. 1" slang	B6.07.169	<b>340,00</b>

