



MA-10

2-takt zelfaanzuigende motorpompen

motorpompen



De GMP MA-10 serie zijn pompen met een 2-takt benzinemotor in hoogwaardig gegoten lichtmetaal.

Toepasbaar op alle plaatsen waar geen elektriciteit aanwezig is, b.v. schoonwater uit sloten, rivieren en bronnen.

De pompset MA-10 is voorzien van een robuuste draaghandel en een voetstuk op dempingsrubbers. Door toepassing van een hoogwaardige uitlaatdemper, met veilig afschermingsrooster, laag geluidsniveau.

Start door zelfoprollend repeteertrekkoord

POMPTYPE	VERMOGEN		TOERENTAL	Q = CAPACITEIT											
	KW	HP		L/MIN	0	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
				M3/H	0	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	
				H = OPVOERHOOGTE IN METERS											
MA-10	1.1	1.5	4500		38	36	34	32	29	25,5	22	16	7	0	

Technische kenmerken

Uitgevoerd in corrosievaste materialen.
Maximum aanzuighoogte 6 meter waterkolom.
Brandstof: Mengsmering 5%.
Mechanische as afdichting.
Handstart (repeteer)
Gewicht leeg: 7,7 kg.

2 takt benzinemotor.
Regelbaar toerental met gashandel.
Compacte afmeting: LxBxH 40x30x32 cm.
Uitstekende motorkoeling.
Aansluitingen: 1" binnendraad.
Met CE goedkeuring.

WWW.POMPENVANTORRE.COM



Tel.: +32 (0) 473/766.407
Mail: info@pompenvantorre.com



4-takt motorpompen

Motorpompen

Diverse modellen



Zeer robuuste pompsets, samengebouwd met 4-takt benzinemotoren: TECUMSEH of LOMBARDINI. De zwaardere modellen zijn ook leverbaar met elektrische start.

Diverse modellen, met en zonder kar, leverbaar. Hieronder vindt u een kleine selectie uit het hele programma.

Toepassingen: land- en tuinbouw, bouw en industrie.


POMPTYPE	VERMOGEN		TOERENTAL	Q = CAPACITEIT									
	KW	HP	RPM	L/MIN	75	150	225	300	375	450	500	800	900
				M³/H	4,5	9	13,5	18	22,5	27	30	48	54
				H = OPVOERHOOGTE IN METERS									
B1½ KQ-A / GEOTEC 37	2,11	2,87	3400		21	18	16	12	7	-	-	-	-
B2KQ-A / GEOTEC 37	2,11	2,87	3400		22	19	17	14	11	5	-	-	-
B3KQ-A / TELLURIUM 70XL/C	4,23	5,75	3400		-	-	21	19	18	16	15	10	5

Technische kenmerken

Maximale aanzuighoogte 7 meter waterkolom.
Brandstof: EURO loodvrij
Mechanische asafdichting.
Handstart (repeteer);
Voor grotere modellen ook elektrische start leverbaar.

Op aanvraag kunnen motorpompen geleverd en aangeboden worden voor elke gewenste toepassing en prestatie.

WWW.POMPENVANTORRE.COM



Tel.: +32 (0) 473/766.407
Mail: info@pompenvantorre.com



diesel motorpompen

Motorpompen

Diverse modellen



Zeer robuuste pompsets, normaalzuigend of zelfaanzuigend, samengebouwd met diesel motoren LOMBARDINI. De zwaardere modellen zijn ook leverbaar met motoren van IVECO, DEUTZ of SAME.

Diverse modellen, met en zonder kar, leverbaar. Hieronder vindt u een kleine selectie uit het hele programma. Toepassingen: land- en tuinbouw, bouw en industrie.

POMPTYPE	VERMOGEN		TOERENTAL	Q = CAPACITEIT									
	KW	HP	RPM	L/MIN	75	150	225	300	375	450	500	720	870
				M3/H	4,5	9	13,5	18	22,5	27	30	43	52
				H = OPVOERHOOGTE IN METERS									
B2KQ-A / 15 LD 225	3	4	3600		26	24	22	20	18	14	7	-	-
G2TMK-A / 15 LD 350	4,7	6,4	3600		47	45	40	30	24	19	-	-	-
B2ZPM-A / 25 LD 425/2	10,3	14	3000		-	-	-	-	50	47	45	40	30

Technische kenmerken

Maximale aanzuighoogte 7 meter waterkolom.
Brandstof: diesel.
Mechanische asafdichting.
Handstart (repeteer) of elektrisch.
Grotere modellen alleen elektrische start leverbaar.

Op aanvraag kunnen motorpompen geleverd en aangeboden worden voor elke gewenste toepassing en prestatie.

